

NEBENGEBÄUDE

WILHELM HERTLE GmbH

Kernbeißerweg 29
86156 Augsburg

Telefon: 0821 519464
Telefax: 0821 2461874
E-Mail: info@nebengebaeude.de
Internet: www.nebengebaeude.de

Preisliste 08/2017

Variante Glattes Blech

120-L und 240-L-Tonnen

Alternativ zur Standard-Variante bieten wir hier eine **komplett in Aluminium** gefertigte Lösung an. An den **glatten Oberflächen** sind keine Senkkopfschrauben sichtbar. Es werden **VA-Einpressbolzen** verwendet. Dadurch entsteht ein sehr klarer und ansprechender Gesamteindruck.

Das Aluminium-Gehäuse wird **ab Werk chromatiert** und **pulverbeschichtet** (RAL- und DB-Farbtöne). Der Kunde bestimmt den Farbton.

Preise und Maße für 120-L-Varianten

Variante	Maße H/B/T	netto	brutto
2 x 120-L-Tonne mit Rückfront	1110/1228/838 mm	2.230,00 EUR	2.653,70 EUR
3 x 120-L-Tonne mit Rückfront	1110/1878/838 mm	2.690,00 EUR	3.201,10 EUR
4 x 120-L-Tonne mit Rückfront	1110/2528/838 mm	3.270,00 EUR	3.891,30 EUR
5 x 120-L-Tonne mit Rückfront	1110/3111/838 mm	4.920,00 EUR	5.854,80 EUR
6 x 120-L-Tonne mit Rückfront	1110/3761/838 mm	5.380,00 EUR	6.402,20 EUR

Preise und Maße für 240-L-Varianten

Variante	Maße H/B/T	netto	brutto
2 x 240-L-Tonne mit Rückfront	1245/1428/1018 mm	2.340,00 EUR	2.784,60 EUR
3 x 240-L-Tonne mit Rückfront	1245/2178/1018 mm	2.980,00 EUR	3.546,20 EUR
4 x 240-L-Tonne mit Rückfront	1245/2928/1018 mm	3.680,00 EUR	4.379,20 EUR
5 x 240-L-Tonne mit Rückfront	1245/3611/1018 mm	5.320,00 EUR	6.330,80 EUR
6 x 240-L-Tonne mit Rückfront	1245/4361/1018 mm	5.960,00 EUR	7.092,40 EUR

Befestigung und Untergrund

Die Tonnenboxen werden an jeweils vier Punkten mittels Edelstahl-Winkel am Untergrund verschraubt.

Ein befestigter Untergrund (Pflaster, Beton o.ä.) wird bauseits vorausgesetzt. Ein Entwässerungsgefälle von 3% kann ausgeglichen werden. Das Pflaster sollte an den Bohrpunkten mit Magerbeton verstärkt sein.

Lieferung und Montage

Im süddeutschen Raum bieten wir einen Anfahrts- u. Montageservice an (Preise auf [Anfrage](#)). Im übrigen Liefergebiet werden die Boxen per Spedition frei Bordsteinkante auf einer Einwegpalette angeliefert.

Alle Glattblech-Tonnenboxen werden komplett zusammengebaut, verpackt auf einer Palette stehend, verschickt.

Die 4 x 240-L-Box wird als zwei 2-er-Boxen auf zwei Paletten geliefert. Entsprechende Bohrungen an den Seitenwänden ermöglichen einen schnellen und unkomplizierten Zusammenbau. Bei der 5 x 240-L-Box und 6 x 240-L Box werden auch diese Sendungen auf zwei Paletten aufgeteilt.

Laut den allgemeinen Spediteurlieferbedingungen, wird die Ware frei Bordsteinkante angeliefert. Viele Fahrer sind aber bei freundlicher Nachfrage bereit, die Sendung an den vorgesehenen Aufstellplatz mit dem Hubwagen zu fahren.

Wichtiger Hinweis: Die verpackte Tonnenbox muss noch in Anwesenheit des Fahrers genau auf eventuelle Beschädigungen kontrolliert werden, da ein Schaden nur dann von der Versicherung anerkannt wird, wenn dies gleich beim Fahrer auf dem Speditionsauftrag vermerkt wird – spätere Reklamationen werden von den Versicherungen nicht anerkannt. Öffnen Sie auch die äußere Stretchfolie vorsichtig mit einer Schere um ggf. versteckte Mängel entdecken zu können.

Produktfilm

Über nachfolgenden Link oder den QR-Code gelangen Sie zu unserem Produktfilm auf Youtube: [Variante Standard](#).

